

ROAD

| | | |
|--|--|--|
| Modell | model | SQUAD 2.5 RACE tubular |
| Design | design | BLACK |
| Carbonfaser | carbon fiber | 3K-Carbon |
| Abmaße Felge | dimension rim | tubular 28" x24,6 |
| Reifendimension | tyres | tubular 28" 22-28mm |
| Reifendruck (max.) | tyre inflation pressure | 15,0bar / 220psi |
| Bremsfläche | brake surface | XBP CARBON (patentiert / patented) |
| Bremsbeläge | brake pads | XeNTiS X13 Racing Shimano R55-C3 SRAM Standard BBB |
| Gesamtgewicht [g] | total weight [g] | 1183 |
| max. empfohlenes Fahrergewicht inkl. Ausrüstung [kg] | max. recommended rider weight incl. Equipment [kg] | 110 |
| Zubehör | accessories | XeNTiS warranty card XeNTiS wheelbag XeNTiS quick release |

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Vorderrad | front wheel | |
| Felgenhöhe [mm] | rim depth [mm] | 25 |
| Felgenbreite [mm] | rim width [mm] | 25 |
| Tachomagnet | speedometer magnet | - |
| Vorderrad Nabe | front hub | DT SWISS 350 |
| Einbaubreite Nabe [mm] | built in width hub [mm] | 100 |
| Speichenanzahl | spokes count | 20 |
| Speichen | spoke | Sapim CX-Ray SP |
| Speichennippel System | spoke-nipple system | DT Squorx |
| Speichenlänge [mm] | spoke lenght [mm] | 288 |
| Dekor | decor | black |
| Oberfläche (UV Schutz) | surface (UV protection) | shiny |
| empfohlene Ventillänge [mm] | recommended valve length [mm] | 31 |
| Gewicht Schnellspanner Vorderrad [g] | weight quick release front wheel [g] | 44 |

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Hinterrad | rear wheel | |
| Felgenhöhe [mm] | rim depth [mm] | 25 |
| Felgenbreite [mm] | rim width [mm] | 24,6 |
| Tachomagnet | speedometer magnet | - |
| Hinterrad Nabe | rear hub | DT SWISS 350 |
| Kompatibilität 1 | compatibility 1 | Campagnolo 9/10/11-Speed |
| Kompatibilität 2 | compatibility 2 | Shimano 9/10/11-Speed |
| Kompatibilität 3 | compatibility 3 | SRAM 10/11-Speed |
| Einbaubreite Nabe | built in width hub [mm] | 130 |
| Speichenanzahl | spokes count | 24 |
| Speichen | spoke | Sapim CX-Ray SP |
| Speichennippel System | spoke-nipple system | DT Squorx |
| Speichenlänge rechts [mm] | spoke lenght right [mm] | 298 |
| Speichenlänge links [mm] | spoke lenght left [mm] | 298 |
| Dekor | decor | black |
| Oberfläche | surface | shiny |
| empfohlene Ventillänge [mm] | recommended valve length [mm] | 31 |
| Gewicht Schnellspanner Hinterrad [g] | weight quick release rear wheel [g] | 49 |

Gewichtsschwankungen können aufgrund der Produktionsmethode des Laufrades auftreten!
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

Weight tolerances may occur due to the manufacturing process.
Errors and omissions excepted!